



Bargam Proff 300 mini-sprøjte

er kompakt mini-sprøjte af høj professionel kvalitet bygget af rigtige sprøjtekomponenter, der går igen fra Bargam's øvrige sprøjteprogram.

Sprøjten er ideel til professionel brug i kommuner, golfklubber, fodboldklubber, boligselskaber m.fl. til plantebeskyttelse, ukrudtsbekæmpelse, udbringning af flydende gødning, de-icing af f.eks. kunstgræsbaner mv.





Bargam Proff 300 mini-sprøjte

er den perfekte sprøjte til mange formål, udført i smart og strømlignet design.

Sprøjten er bygget af stærke og professionelle komponenter, der også anvendes på Bargam's amenity- og landbrugssprøjter. Bargam Proff 300 er derfor beregnet for kontinuerlig og professionel brug i mange år - og der er let adgang til reservedele enten hos din lokale forhandler eller hos importøren.

Proff 300 har et tankindhold på 300 liter. Hertil en håndvasketank. Tanken er udført i rengøringsvenligt rotationsplast og mængden kan aflæses på en udvendig skala. Tanken har en stor sump, der giver god tømning.

Tanken fyldes let gennem det store låg. I åbningen findes en filterkurv. På sugesiden er monteret et lettilgængeligt sugefilter.

Sprøjten kan leveres med enten en kraftig 12 volt membranpumpe eller en 2-cylindret kraftig membranpumpe drevet af en kraftig Honda benzinmotor. Begge pumper giver tilstrækkeligt med flow og tryk til effektiv og kontinuerlig arbejde.

Den kraftige galvaniserede sprøjtebom er monteret med afvigeled, som beskytter bommen ved påkørsel. Dyserne sidder beskyttet på bommen. Bommen kan leveres i to bredder; 4 eller 6 meter.

Alle bomsprøjter er tillige som standard monteret med en sprøjtelance og ca. 7 meter slange.



Standard specifikation Proff 300

- **12 volt** proff membranpumpe
 - 20 ltr./min (v/ 0 bar)
 - Op mod 14 ltr./min (v/ 2,75 bar)
 - Forbrug op til 17 amp.
 - Sikkerhedsafbryder ved 4 bar
 - Manuel regulator

eller

- **Benzin drevet** membranpumpe AR252
 - 24 ltr./min (v/ 0 bar)
 - Tryk op til 20 bar
 - Honda motor
 - Manuel betjeningsarmatur til montering på traktor

- 300 liter tank i rotationsplast med skala
- Sugefilter
- 5,5 liter håndvasketank
- 7 meter slange med letvægts sprøjtelance
- 4 eller 6 meter galvaniseret sprøjtebom med afvigeled, manuel foldet
- Dyserør i rustfrit stål med membran-drypstop og enkeltdyseholder
- Ét sæt kompakt injektor dyser
- Trailerkobling
- Støtteben for parkering
- Brede flotation dæk 22x11,8

Vægt (tom med 6 meter bom)

- 12 volt version; 140 kg
- Benzin motor version; 165 kg

Tilbehør

- 30 eller 80 meter slangerulle med sprøjtelance, evt. i stedet for bom (anbefales kun til benzinmotor versionen)
- Alternativ dysemontering
- Opdeling i to bomsektioner (kun benzinmotor version)



Forhandler;

Lindholm
Maskiner a/s

Tlf.: 7244 1112 - www.lindholmmaskiner.dk